

15.6寸1+7槽CPCI加固便携机

简介

随着数字技术的发展，电子设备的复杂性和集成度越来越高，推动了大量不同应用的测试需求，日益复杂的测试技术环境，对测试系统也提出了越来越高的要求。这种测试环境也正在从实验室工作台转向复杂恶劣的户外现场，这就需要便携式多功能测试仪器来构建现场测试平台。随着现场测试系统部署量的快速增加，对其成本降低的要求也在变得越来越迫切。






这是一款配置15.6"液晶屏的上翻式1+7扩展槽CPCI/PXI/PXIe 3U插卡加固便携机，采用载I7-7500U处理器，2核4线程，最高可达2.7 GHz。



特点

- 兼容PXI/PXIe和CPCI总线规范
- 15.6寸高清显示屏
- 一体化工业硅胶键盘

结构图



规格参数

处理器	CPU: Intel® Core™ I7-7500U处理器 频率: 2.7GHz /3.5GHz双核四线程 缓存: 4MB 内存: 4GB DDR3 1600MHz (可选8GB) 储存: 512G SSD (可以升级为: 1T) 备注: 独立控制器
操作系统	Windows7/Windows10
显示	15.6寸高清显示屏(分辨率: 1920x1080)
键盘、鼠标	一体化防水键盘鼠标
背板扩充槽位	3U 7槽 CPCI/PXI/PXIe 扩展槽 (1个PXIe(x4)混合, 2个PXIe(x1)混合, 3个CPCI/PXI插槽)
控制器 I/O 接口	1) 选配 1 : USB3.0 x2 , USB2.0 x2 , LAX x2, HDMI x1, COMx2 2) 选配 2 : USB3.0 x2 , LAX x2, CAN x2, RS232/422/485 x4
电源	DC 19-32V宽压直流供电, 航插接头 配套专用电源适配器: 输入AC80-264V,输出DC 24V/12.5A , 250W 整机带载功率: 220W
散热	风冷散热(可选配风扇智能调速, 主动散热)
环境	操作温度: -10°C~+50°C 存储温度: -40°C~+70°C 相对湿度: 5%~95% (无凝露) 冲击: 15g峰-峰值, 11ms持续时间 振动: 随机运行振动测试5~500Hz , 2Grms
尺寸	424* 290*143mm
重量	≤9.4kg
包装	铝合金定制化拉杆箱

订购指南

15.6寸1+7槽CPCI加固便携机

配件

标配 AC220V 电源适配器



选件

拉杆运输机箱

